proj.rezerwowa rura DVK 110
wg odrębnego opracowania
l=40m

projektowane rozdzielenie miejsc postojowych - kostka betonowa prostokątna szary RAL 7035, 20x10 gr. 8cm np. HOLLAND producent BRUK-BET

projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie bet. C12/15 wyniesiony +10cm

ZK T.D.S.A. wg odrębnego opracowania

projektowany opornik betonowy 12x25x100cm na ławie bet. C12/15 wtopiony +0cm

projektowane utwardzenia - kostka betonowa grafit RAL 7043, 18,5x18,5cm gr. 8cm np. UNI ECO producent BRUK-BET, zasypka otworów grysem granitowym o frakcji 5-8mm, kolor grafit, 23% powierzchnia biologicznie czynna

projektowane utwardzenia - kostka betonowa prostokątna szara RAL 7035, 20x10cm gr. 8cm np. HOLLAND producent BRUK-BET

ZAKRES AKTUALIZACJI

DETAL A

granica historycznego układu
ruralistyczny wg MPZP

Zestawienie wyposażenia parku:

L latarnia parkowa, szt. 10 wg dalszej części opracowania, kart katalogowych produktu oraz instrukcji montażu, rozstaw oraz dobór opraw, wg branży elektrycznej

Z oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, znak D-18a 600x750mm oraz tabliczka T-29 600x360mm z blachy ocynkowanej, montaż na słupu o średnicy 60,3mm o dł. 2,2m, słupek ocynkowany, kolor RAL 7016, kotwiony w gruncie za pomocą betonu wg dalszej części opracowania, kart katalogowych produktu oraz instrukcji montażu

LEGENDA:

- 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74
- A-G zakres opracowania
- obszar oddziaływania
- I. projektowany remont istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w tym 5 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 29 ust. 3 pkt. 2) pkt. a) zrealizowany zostanie na podstawie zgłoszenia
- projektowane utwardzenia - kostka betonowa szara RAL 7035, 20x10cm gr. 8cm np. HOLLAND producent BRUK-BET
- projektowane utwardzenia - kostka betonowa grafit RAL 7043, 18,5x18,5cm gr. 8cm np. UNI ECO producent BRUK-BET
- projektowane utwardzenia - miejsca postojowe dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się - kostka betonowa grafit RAL 7043, 18,5x18,5cm gr. 8cm np. UNI ECO producent BRUK-BET, miejsca postojowe malowane na niebiesko farbą drogową
- istniejące utwardzenia w postaci bitumu, płyt betonowych oraz miału kamiennego do usunięcia, w ich miejsce nawieść wysokogatunkową glebę, obsadzić trawą, roślinami i krzewami ozdobnymi wg branży arch. zieleni
- projektowane rozdzielenie miejsc postojowych - kostka betonowa prostokątna szary RAL 7035, 20x10 gr. 8cm np. HOLLAND producent BRUK-BET
- projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie bet. C12/15 wyniesiony +8cm
- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm na ławie bet. C12/15 wtopiony +0cm
- projektowany opornik betonowy 6x20x100cm na ławie bet. C12/15 wtopiony +0cm

UWAGI:

- **WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE**
- **WSZELKIE SZCZEGÓŁY TECHNICZNE ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘŚCI PROJ. BRANŻOWYCH**
- **WSZELKIE UWAGI I WYTYCZNE WG KOLEJNYCH RYSUNKÓW ORAZ OPISU TECHNICZNEGO**
- Elementy małej architektury rozmieszczone wg rysunków
- Oświetlenie parku oraz parkingu wg branży elektrycznej w dalszej części opracowania
- Projekt nie narusza istniejącego drzewostanu na terenie opracowania
- Jako obrzeża stosować betonowe o wymiarach 6x20x100cm bez skosów na ławie betonowej z betonu C12/15
- Dookoła projektowanej wiaty drewnianej należy wykonać opaskę żwirową szerokości 50cm zabezpieczoną obrzeżem betonowym 6x20x100cm na ławie z betonu C12/15
- Opaskę żwirową szerokości 50cm gr. 20cm zabezpieczyć od spodu geowłókniną lub folią
- Nawierzchnię pod siłownię plenerową wymagające nawierzchni bezpiecznych wykonać ze żwiru płukanego frakcji 2-8mm gr. 30cm, obrzeża betonowe 6x20x100cm wbudowane na ławie betonowej C12/15
- Nawierzchnię chodnika należy układać z dwu kolorowej kostki betonowej gr. 8cm zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku
- Teren wokół prac ziemnych należy przywrócić do stanu pierwotnego, obsadzając zielenią wg projektu arch. zieleni
- Istniejące utwardzenia w postaci bitumu, płyt betonowych oraz miału kamiennego należy usunąć, wykorytować na głębokość minimum 30cm. W ich miejsce nawieść wysokogatunkową glebę. Obszadzić trawą, roślinami i krzewami ozdobnymi wg branży arch. zieleni. Pod drzewa należy wybrać istniejące podłoże do głębokości minimum 1m o średnicy minimum 1m

PODBUDOWA NAWIERZCHNI:

1.JEZDNIA warstwy pod kostką bet. (szara RAL 7035)
20x10cm gr. 8cm np. HOLLAND
- podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 0 - 31,5 mm - grub. 15 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 31,5 - 63.00 mm - grub. 25 cm
- warstwa odsączająca - pospółka - grub. 15cm

2. MIEJSCA POSTOJOWE warstwy pod kostką bet. (grafit RAL 7043)
18x5x18x5cm gr. 8cm np. UNI ECO zasypka otworów grysem granitowym o frakcji 5-8mm, kolor grafit, 23% powierzchnia biologicznie czynna, przerwa między kostkami gr. 5cm
- podsypka z miału kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 0 - 31,5 mm - grub. 15 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 31,5 - 63.00 mm - grub. 25 cm
- warstwa odsączająca - pospółka - grub. 15cm

UWAGA!!!
istniejące utwardzenia w postaci bitumu, płyt betonowych oraz miału kamiennego należy usunąć, wykorytować na głębokość minimum 30cm. W ich miejsce nawieść wysokogatunkową glebę. Obszadzić trawą, roślinami i krzewami ozdobnymi wg branży arch. zieleni. Pod drzewa należy wybrać istniejące podłoże do głębokości minimum 1m o średnicy minimum 1m

AB studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA "AB studio"
mgr inż. arch. Aleksander Bielak
ul. Grota-Roweckiego 14/801, 45-268 OPOLE
tel. (0-77) 455 14 92; NIP: 754-261-88-69

TEMAT
REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU
W RAMACH ZADANIA "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU DZIENNEGO POBYTU W CHRZĄSTOWICACH"
NA FRAGMENTACH DZIAŁEK NR 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74 K.M. 1

NAZWA I ADRES OBIEKTU	INWESTOR
Remont ist. parkingu identyfikator działki: 160901_2.0018.AR_1.1016/74, 160901_2.0018.AR_1.1017/74,160901_2.0018.AR_1.1018/74, 160901_2.0018.AR_1.1020/74 jednostka ewidencyjna: 160901_2 Chrząstowice obręb: 0018 Chrząstowice Fragment dz. nr 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74 k.m.1	Gmina Chrząstowice ul. Dworcowa 38 46-053 Chrząstowice

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Aleksander Bielak nr upr. 14/OPOKK/2017	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT INSTALACJA ELEKTRYCZNE	mgr inż. Krzysztof Nolepa nr upr. OPL/1256/PWBE/16	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
RZUT WYKONAWCZY	1:200	A	XI.2023	**A1**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek ten nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony bez pisemnej zgody firmy „AB studio"