

| Lp. | Podstawa                                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0204-05 +<br>KNR 2-31<br>0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 30 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 30,000  |         |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 30,000  |
| 2   | KNR 6<br>0310-06                             | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 440                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 440,000 |         |
|     |                                              |                                                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 440,000 |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0103-05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI<br>182,5                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     |                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 182,500 |         |
| 2   | KNR 2-31<br>0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>100                                                    | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 182,500 |
|     |                     |                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 100,000 |         |
| 3   | KNR 6<br>0310-03    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca)<br>182,50 | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 100,000 |
|     |                     |                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 182,500 |         |
| 4   | KNR 2-31<br>0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>45                                                     | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 182,500 |
|     |                     |                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 45,000  |         |
| 5   | KNR 2-31<br>1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych                                                                                           | szt.           | RAZEM   | 45,000  |
|     |                     | 2                                                                                                                                                      | szt.           | 2,000   |         |
|     |                     |                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 2,000   |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | J.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0103-05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     | 440                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 440,000 |         |
|     |                     |                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 440,000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     | 50                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 50,000  |         |
|     |                     |                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 50,000  |
| 3   | KNR 6<br>0310-03    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     | 440                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 440,000 |         |
|     |                     |                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 440,000 |
| 4   | KNR 2-31<br>0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     | 120                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 120,000 |         |
|     |                     |                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 120,000 |
| 5   | KNR 2-31<br>1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych                                                                                 | szt.           |         |         |
|     |                     | 1                                                                                                                                            | szt.           | 1,000   |         |
|     |                     |                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 1,000   |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                     | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0103-05 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI<br>712,5                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 712,500 |         |
| 2   | KNR 2-31<br>0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>150                                                   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 712,500 |
|     |                     |                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 150,000 |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 150,000 |
| 3   | KNR 6<br>0310-03    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca)<br>712,5 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 712,500 |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 712,500 |
| 4   | KNR 2-31<br>0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>200                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 200,000 |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 200,000 |
| 5   | KNR 2-31<br>1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratok ściekowych ulicznych<br>3                                                                                     | szt.           |         |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       | szt.           | 3,000   |         |
|     |                     |                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 3,000   |